



## HISPALENSE DE PINTURAS, S.A.

Ctra. Nacional IV Km. 530. Espartales 18  
41309 La Rinconada (SEVILLA) -Tfn. 95.452.19.22 Fax 95.425.28.31  
CORRESPONDENCIA: Apartado 13208 - 41007 Sevilla

### CANTABRICO 2016

Esmalte sintético basado en tecnología altos sólidos. Ideal para la conservación y decoración de toda clase de superficies, tanto interiores como exteriores.

#### APLICACIÓN:

El **CANTABRICO 2016** está indicado para el pintado de todo tipo de superficies: puertas, ventanas, verjas, muebles, maquinaria... donde se quiera obtener un acabado brillante y de gran calidad.

#### MODO DE EMPLEO:

- Remover bien el producto, preferentemente de abajo hacia arriba, para obtener una total homogeneidad.
- Las superficies a pintar deben estar limpias y secas. En superficies muy deterioradas es conveniente un lijado previo, para obtener así una total adherencia del producto.
- En superficies metálicas tratar previamente con un anticorrosivo como **minio de plomo o imprimación**.
- Si la superficie es de madera aplicar primeramente una selladora, **azores**.
- Se aplica a brocha, rodillo o pistola, listo al uso.
- No aplicar sobre superficie recalentadas por el sol.
- Aplicar siempre en capas delgadas (según indicaciones técnicas)
- Respetar los tiempos de repintado (según indicaciones técnicas)

#### PRESENTACION:

Se suministra en envases metálicos de 4 L, 750 ml y 375 ml.

Amplia gama de colores, según carta. BRILLO, SATINADO Y MATE.



## HISPALENSE DE PINTURAS, S.A.

Ctra. Nacional IV Km. 530. Espartales 18  
41309 La Rinconada (SEVILLA) -Tfn. 95.452.19.22 Fax 95.425.28.31  
CORRESPONDENCIA: Apartado 13208 - 41007 Sevilla

### CARACTERISTICAS TECNICAS:

El **CANTABRICO 2016** es un esmalte sintético basado en tecnología de altos sólidos, que le confiere las siguientes características:

- ASPECTO ..... BRILLANTE
- NIVELACIÓN..... MUY BUENA
- ADHERENCIA..... MUY BUENA
- BROCHABILIDAD ..... MUY BUENA
- SECADO AL TACTO..... 4-6 HORAS A 25°C según color.
- REPINTADO..... 24 HORAS
- ESPESOR RECOMENDADO ..... 50- 70  $\mu\text{m}$  HÚMEDAS.
- RENDIMIENTO ..... 10-12  $\text{m}^2/\text{Kg}$ ,
- VISCOSIDAD BROOKFIELD.....  $\approx$  1500 Cps según color.
- DENSIDAD ..... 1,0-1,30  $\text{gr}/\text{cm}^3$ . según color.
- LIMPIEZA UTENSILIO ..... DILUYENTE 3000 o Aguarrás.
- COV'S Cat(A/d): 300 g/l(2010)..... MÁXIMO COV'S 299 g/l.

\*Variaciones de temperatura, humedad, viscosidad... pueden ocasionar cambios en el secado y en el rendimiento.

FEBRERO 2016



## HISPALENSE DE PINTURAS, S.A.

Ctra. Nacional IV Km. 530. Espartales 18  
41309 La Rinconada (SEVILLA) -Tfn. 95.452.19.22 Fax 95.425.28.31  
CORRESPONDENCIA: Apartado 13208 - 41007 Sevilla

### CANTABRICO 2016

Esmalte sintético basado en tecnología altos sólidos. Ideal para la conservación y decoración de toda clase de superficies, tanto interiores como exteriores.

#### APLICACIÓN:

El **CANTABRICO 2016** está indicado para el pintado de todo tipo de superficies: puertas, ventanas, verjas, muebles, maquinaria... donde se quiera obtener un acabado brillante y de gran calidad.

#### MODO DE EMPLEO:

- Remover bien el producto, preferentemente de abajo hacia arriba, para obtener una total homogeneidad.
- Las superficies a pintar deben estar limpias y secas. En superficies muy deterioradas es conveniente un lijado previo, para obtener así una total adherencia del producto.
- En superficies metálicas tratar previamente con un anticorrosivo como **minio de plomo o imprimación**.
- Si la superficie es de madera aplicar primeramente una selladora, **azores**.
- Se aplica a brocha, rodillo o pistola, listo al uso.
- No aplicar sobre superficie recalentadas por el sol.
- Aplicar siempre en capas delgadas (según indicaciones técnicas)
- Respetar los tiempos de repintado (según indicaciones técnicas)

#### PRESENTACION:

Se suministra en envases metálicos de 4 L, 750 ml y 375 ml.

Amplia gama de colores, según carta. BRILLO, SATINADO Y MATE.



## HISPALENSE DE PINTURAS, S.A.

Ctra. Nacional IV Km. 530. Espartales 18  
41309 La Rinconada (SEVILLA) -Tfn. 95.452.19.22 Fax 95.425.28.31  
CORRESPONDENCIA: Apartado 13208 - 41007 Sevilla

### CARACTERISTICAS TECNICAS:

El **CANTABRICO 2016** es un esmalte sintético basado en tecnología de altos sólidos, que le confiere las siguientes características:

- ASPECTO ..... BRILLANTE
- NIVELACIÓN..... MUY BUENA
- ADHERENCIA..... MUY BUENA
- BROCHABILIDAD ..... MUY BUENA
- SECADO AL TACTO..... 4-6 HORAS A 25°C según color.
- REPINTADO..... 24 HORAS
- ESPESOR RECOMENDADO ..... 50- 70 µm HÚMEDAS.
- RENDIMIENTO ..... 10-12 m<sup>2</sup>/Kg,
- VISCOSIDAD BROOKFIELD..... ≈ 1500 Cps según color.
- DENSIDAD ..... 1,0-1,30 gr/cm<sup>3</sup>. según color.
- LIMPIEZA UTENSILIO ..... DILUYENTE 3000 o Aguarrás.
- COV'S Cat(A/d): 300 g/l(2010)..... MÁXIMO COV'S 299 g/l.

\*Variaciones de temperatura, humedad, viscosidad... pueden ocasionar cambios en el secado y en el rendimiento.

FEBRERO 2016



## HISPALENSE DE PINTURAS, S.A.

Ctra. Nacional IV Km. 530. Espartales 18  
41309 La Rinconada (SEVILLA) -Tfn. 95.452.19.22 Fax 95.425.28.31  
CORRESPONDENCIA: Apartado 13208 - 41007 Sevilla

### CANTABRICO 2016

Esmalte sintético basado en tecnología altos sólidos. Ideal para la conservación y decoración de toda clase de superficies, tanto interiores como exteriores.

#### APLICACIÓN:

El **CANTABRICO 2016** está indicado para el pintado de todo tipo de superficies: puertas, ventanas, verjas, muebles, maquinaria... donde se quiera obtener un acabado brillante y de gran calidad.

#### MODO DE EMPLEO:

- Remover bien el producto, preferentemente de abajo hacia arriba, para obtener una total homogeneidad.
- Las superficies a pintar deben estar limpias y secas. En superficies muy deterioradas es conveniente un lijado previo, para obtener así una total adherencia del producto.
- En superficies metálicas tratar previamente con un anticorrosivo como **minio de plomo o imprimación**.
- Si la superficie es de madera aplicar primeramente una selladora, **azores**.
- Se aplica a brocha, rodillo o pistola, listo al uso.
- No aplicar sobre superficie recalentadas por el sol.
- Aplicar siempre en capas delgadas (según indicaciones técnicas)
- Respetar los tiempos de repintado (según indicaciones técnicas)

#### PRESENTACION:

Se suministra en envases metálicos de 4 L, 750 ml y 375 ml.

Amplia gama de colores, según carta. BRILLO, SATINADO Y MATE.



## HISPALENSE DE PINTURAS, S.A.

Ctra. Nacional IV Km. 530. Espartales 18  
41309 La Rinconada (SEVILLA) -Tfn. 95.452.19.22 Fax 95.425.28.31  
CORRESPONDENCIA: Apartado 13208 - 41007 Sevilla

### CARACTERISTICAS TECNICAS:

El **CANTABRICO 2016** es un esmalte sintético basado en tecnología de altos sólidos, que le confiere las siguientes características:

- ASPECTO ..... BRILLANTE
- NIVELACIÓN..... MUY BUENA
- ADHERENCIA..... MUY BUENA
- BROCHABILIDAD ..... MUY BUENA
- SECADO AL TACTO..... 4-6 HORAS A 25°C según color.
- REPINTADO..... 24 HORAS
- ESPESOR RECOMENDADO ..... 50- 70  $\mu\text{m}$  HÚMEDAS.
- RENDIMIENTO ..... 10-12  $\text{m}^2/\text{Kg}$ ,
- VISCOSIDAD BROOKFIELD.....  $\approx 1500$  Cps según color.
- DENSIDAD ..... 1,0-1,30  $\text{gr}/\text{cm}^3$ . según color.
- LIMPIEZA UTENSILIO ..... DILUYENTE 3000 o Aguarrás.
- COV'S Cat(A/d): 300 g/l(2010)..... MÁXIMO COV'S 299 g/l.

\*Variaciones de temperatura, humedad, viscosidad... pueden ocasionar cambios en el secado y en el rendimiento.

FEBRERO 2016



## HISPALENSE DE PINTURAS, S.A.

Ctra. Nacional IV Km. 530. Espartales 18  
41309 La Rinconada (SEVILLA) -Tfn. 95.452.19.22 Fax 95.425.28.31  
CORRESPONDENCIA: Apartado 13208 - 41007 Sevilla

### CANTABRICO 2016

Esmalte sintético basado en tecnología altos sólidos. Ideal para la conservación y decoración de toda clase de superficies, tanto interiores como exteriores.

#### APLICACIÓN:

El **CANTABRICO 2016** está indicado para el pintado de todo tipo de superficies: puertas, ventanas, verjas, muebles, maquinaria... donde se quiera obtener un acabado brillante y de gran calidad.

#### MODO DE EMPLEO:

- Remover bien el producto, preferentemente de abajo hacia arriba, para obtener una total homogeneidad.
- Las superficies a pintar deben estar limpias y secas. En superficies muy deterioradas es conveniente un lijado previo, para obtener así una total adherencia del producto.
- En superficies metálicas tratar previamente con un anticorrosivo como **minio de plomo o imprimación**.
- Si la superficie es de madera aplicar primeramente una selladora, **azores**.
- Se aplica a brocha, rodillo o pistola, listo al uso.
- No aplicar sobre superficie recalentadas por el sol.
- Aplicar siempre en capas delgadas (según indicaciones técnicas)
- Respetar los tiempos de repintado (según indicaciones técnicas)

#### PRESENTACION:

Se suministra en envases metálicos de 4 L, 750 ml y 375 ml.

Amplia gama de colores, según carta. BRILLO, SATINADO Y MATE.



## HISPALENSE DE PINTURAS, S.A.

Ctra. Nacional IV Km. 530. Espartales 18  
41309 La Rinconada (SEVILLA) -Tfn. 95.452.19.22 Fax 95.425.28.31  
CORRESPONDENCIA: Apartado 13208 - 41007 Sevilla

### CARACTERISTICAS TECNICAS:

El **CANTABRICO 2016** es un esmalte sintético basado en tecnología de altos sólidos, que le confiere las siguientes características:

- ASPECTO ..... BRILLANTE
- NIVELACIÓN..... MUY BUENA
- ADHERENCIA..... MUY BUENA
- BROCHABILIDAD ..... MUY BUENA
- SECADO AL TACTO..... 4-6 HORAS A 25°C según color.
- REPINTADO..... 24 HORAS
- ESPESOR RECOMENDADO ..... 50- 70  $\mu\text{m}$  HÚMEDAS.
- RENDIMIENTO ..... 10-12  $\text{m}^2/\text{Kg}$ ,
- VISCOSIDAD BROOKFIELD.....  $\approx$  1500 Cps según color.
- DENSIDAD ..... 1,0-1,30  $\text{gr}/\text{cm}^3$ . según color.
- LIMPIEZA UTENSILIO ..... DILUYENTE 3000 o Aguarrás.
- COV'S Cat(A/d): 300 g/l(2010)..... MÁXIMO COV'S 299 g/l.

\*Variaciones de temperatura, humedad, viscosidad... pueden ocasionar cambios en el secado y en el rendimiento.

FEBRERO 2016