



## **DECORAKEL SELLAKEL FIJADOR**

**SELLAKEL** es un fijador Sellador elaborado a base de resinas acrílicas en disolución acuosa.

**SELLAKEL** está indicado para sellar y preparar superficies porosas, así como en mal estado, evitando un excesivo consumo de pintura. También se utiliza sobre superficies mates para obtener acabado satinado.

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, especialmente sobre yeso.

### **MODO DE EMPLEO:**

- La superficie debe estar seca y exenta de suciedad.
- Aplicación a brocha, rodillo o pistola.
- Si se utiliza como imprimación debe aplicarse diluido hasta un 200% con agua.  
En el caso de su utilización para dar acabado brillante, diluir el producto entre un 50-100% con agua.
- Homogeneizar bien el producto antes de su aplicación.
- Disolución con agua.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C, ni en horas de máxima exposición solar.

### **PRESENTACION:**

Se suministra en envases de plástico de 20L, 5L Y 1L.

### **CARACTERISTICAS TECNICAS:**

- DENSIDAD..... 1 gr/cm<sup>3</sup>
- VISCOSIDAD ..... ≈50000 Cp.
- RENDIMIENTO ..... 7-14 m<sup>2</sup>/L

- ACABADO ..... BRILLANTE
- SECADO ..... 30 min.
- COV'S Cat(A/h): 30 g/l(2010).....MÁXIMO COV'S 29 g/l.