



DECORAKEL

REVESTIMIENTO EXTERIORES P5 SUPERIOR CON PROTECTOR DE PELICULA

CARACTERISTICAS:

DECORAKEL P5 CON PROTECTOR DE PELICULA es un revestimiento para exteriores a base de resinas vinílicas, que por su cubrición y fácil aplicación, la hacen una pintura especialmente indicada para exteriores.

APLICACIONES:

Está indicado para su aplicación en exteriores en todo tipo de soportes utilizados en construcción: morteros, cemento, etc., consiguiendo un perfecto acabado liso.

MODO DE EMPLEO:

Es de fácil aplicación a brocha o rodillo.

- Los soportes deberán estar perfectamente limpios, secos y saneados. Antes de aplicar la pintura sobre superficies viejas, debe comprobarse la adherencia eliminando todo aquello que provoque la falta de la misma.
- No aplicar a temperaturas extremas de frío o calor.
- Para un bien acabado debe aplicarse dos manos, la primera diluida al 5-10 % de agua y la segunda tal como viene en el envase.
- Se recomienda remover bien el contenido del envase para obtener una total homogeneidad del producto y así una buena aplicación.

PRESENTACION:

Envase de 15 L y 4 L. COLOR BLANCO.

COMPOSICION:

- CONTENIDO EN SÓLIDOS 72%
- RELACION RESINA/CARGA 1:5
- RESINA 14%
- BIOXIDO TITANIO 5,6 %
- CARGA 65 %

CARACTERISTICAS FISICAS:

Se elabora con resinas acrílicas estirenadas, que confieren las siguientes propiedades:

- DENSIDAD $1,78 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- VISCOSIDAD 90000 cps. (BROOKFIELD)
- RENDIMIENTO 7 -8 m²/Kg.
- SECADO AL TACTO 30 min.
- ACABADO Liso y Mate.
- PODER CUBRIENTE Bueno.
- APLICACIÓN Exterior.
- LAVABILIDAD Buena.
- ESTABILIDAD EN ENVASE 1 año, envase cerrado.