



ACRIMAR. ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA

Información Técnica Bases para Esmalte Acrílico al agua

Acrimar – brillo,satinado,mate –P- D-TR

Versión:

0

Fecha Revisión:

DESCRIPCIÓN

Esmalte acrílico al agua de fácil aplicación y muy buena nivelación. Lavable, inodoro, ininflamable y ecológico. No amarillea. Ofrece una extraordinaria dureza y resistencia al roce.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos. Color: Blanco y Bases del sistema MCS

Aspecto: Brillante, Satinado, Mate Sedoso y Mate

Densidad: Brillante 1.20 gr./cm³, Satinado 1.30 gr./cm³, Mate Sedoso y Mate 1.40 gr./cm³. Secado: 30 – 60 minutos al tacto.

Repintado: 6 horas. Para su total Resistencia al roce o rayaduras esperar 24 a 48 horas.

Rendimiento: 12 – 14 m²/litro.

Diluyente: Agua.

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Tinción: Tinte universal Jafep o Colorante al agua Jafep.

APLICACIÓN

Aplicable tanto en interiores como exteriores. Muy adecuado para la decoración y protección de superficies de hierro, mampostería, madera, yeso, etc., tales como puertas, sillas, mesas, ventanas, paredes, muebles, verjas, estructuras metálicas, etc. Y por supuesto cocinas y baños.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar a brocha, rodillo o pistola sobre superficies limpias, secas, sin polvo y preparadas adecuadamente.

- Superficie pintada: Si la superficie está en buen estado, lavar, lijar y aplicar directamente ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA ACRIMAR. En caso contrario, eliminar totalmente la pintura vieja y proceder como superficie no pintada.
- Superficies No pintadas:
Madera. Aplicar una capa de Multiusos al agua o Selladora al agua. Metal. Aplicar una capa de Multiusos o Imprimación antioxidante al agua. Paredes: Aplicar "Acrimar" directamente o preparar con Sellacryl.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C. Ni tampoco excesivamente altas. Lavar los utensilios con agua, inmediatamente después de usarlos

PRESENTACIÓN

Envases de: 750 ml y 4 Litros.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía.

Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Fabricado por Productos Jafep SL

CIF:B02011641